

VIDRIOS PARALLAMAS



AUXIGLASS

PF-E 30-120



AUXIGLASS PF/E es un vidrio no aislante, estanco a las llamas y a gases inflamables, clasificado como **Parallamas PF/E 30 - 120**. Muy resistente y fácil de manipular. Puede instalarse tanto en aplicaciones interiores como exteriores. De gran resistencia a los golpes y choques, la utilización de este vidrio es apta para cualquier tipo de cerramiento, puede fabricarse incluido en un doble acristalamiento o con un vidrio de seguridad.

El vidrio **AUXIGLASS PF/E** cuenta con multitud de soluciones ensayadas y homologaciones disponibles: Mamparas vidriadas, puertas de todo tipo, módulos de fachadas, pantallas divisorias suspendidas, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

> Clasificación	E 30 - 120
> Utilización	Interior y/o Exterior
> Espesor	5 - 8 mm
> Tamaño Mínimo de Fabricación	200 X 300 mm
> Tamaño Máximo de Fabricación	2100 X 4200 mm
> Tamaño Máximo Recomendable de Utilización	Según ensayo
> Tolerancia de Espesor	+/- 0.5 mm
> Tolerancia Dimensional	+/- 0.2 mm
> Peso Unitario	15 - 20 kg/m ²
> Transmisión Lumínica (EN 410)	89%
> Índice de Reducción Acústica (EN 140-3)	Rw 32 dB
> Conductividad Térmica, Coeficiente U (EN 673)	5,8 W/m ² · K



NOTA:
Esta ficha es un documento informativo, y sus datos pueden ser modificados por TECFIREAUXIBAT, S.A. sin previo aviso.
En todo caso, antes de ser utilizados, deberán ser consultados a la Dirección de Producto de TECFIREAUXIBAT S.A.

