



DOTHGLASS EW 60 LITE **EW 60 - EI 15**



DOTHGLASS EW 60-EI 15 es un vidrio de seguridad y de protección al fuego clasificado como **EW 60-EI 15**.

El vidrio **DOTHGLASS EW 60-EI 15** es un vidrio de utilización en interior, resulta particularmente interesante por su ligereza y control de radiación. Homologado para cualquier tipo de solución, se adapta perfectamente a proyectos que deban incorporar vidrio EW.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

> Clasificación	EW 60 / EI 15
> Utilización	Interior
> Espesor	≥ 6 mm
> Tamaño Mínimo de Fabricación	190 X 350 mm
> Tamaño Máximo de Fabricación	2200 X 3210 mm
> Tamaño Máximo Recomendable de Utilización	Según ensayo
> Tolerancia de Espesor	+ 3/- 1 mm
> Tolerancia Dimensional	+ 2/- 2 mm
> Peso Unitario	≥31 kg/m ²
> Transmisión Lumínica (EN 410)	87%
> Índice de Reducción Acústica (EN 140-3)	Rw 37 dB
> Conductividad Térmica, Coeficiente U (EN 673)	5.1 W/m ² · K
> Estable a los UV	Según EN ISO 12543-4 Pt.6
> Temperaturas exteriores limitadas de utilización	+ 45 °C/-10° C



Datos técnicos para vidrio laminado de seguridad y doble acristalamientos sobre consulta.

NOTA:
 Esta ficha es un documento informativo, y sus datos pueden ser modificados por TECFIREAUXIBAT, S.A. sin previo aviso.
 En todo caso, antes de ser utilizados, deberán ser consultados a la Dirección de Producto de TECFIREAUXIBAT S.A.

