



DOTHGLASS EW 60

EW 60



DOTHGLASS EW 60 es un vidrio de seguridad y de protección al fuego clasificado como **EW 60**.

El vidrio **DOTHGLASS EW 60** es un vidrio de utilización en interior y exterior, gracias a su capa reflectora al lado del fuego, resulta particularmente interesante por su ligereza, tanto en peso como espesor. Homologado para cualquier tipo de solución, se adapta perfectamente a proyectos que deban incorporar vidrio EW.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

> Clasificación	EW 60
> Utilización	Interior y Exterior
> Espesor	6 mm
> Tamaño Mínimo de Fabricación	200 X 300 mm
> Tamaño Máximo de Fabricación	2000 X 4200 mm
> Tamaño Máximo Recomendable de Utilización	Según ensayo
> Tolerancia de Espesor	+/- 2 mm
> Tolerancia Dimensional	+/- 2 mm
> Peso Unitario	15 kg/m ²
> Transmisión Lumínica (EN 410)	76%
> Índice de Reducción Acústica (EN 140-3)	Rw 32 dB
> Conductividad Térmica, Coeficiente U (EN 673)	3.8 W/m ² · K
> Datos técnicos para vidrio laminado de seguridad y doble acristalamiento	Consultar



Datos técnicos para vidrio laminado de seguridad y doble acristalamientos sobre consulta.

NOTA:
Esta ficha es un documento informativo, y sus datos pueden ser modificados por TECFIREAUXIBAT, S.A. sin previo aviso.
En todo caso, antes de ser utilizados, deberán ser consultados a la Dirección de Producto de TECFIREAUXIBAT S.A.

