

VIDRIOS PARALLAMAS



AUXIGLASS ISO

PF-E 30-120



AUXIGLASS ISO es un vidrio no aislante, estanco a las llamas y a gases inflamables, clasificado como **Parallamas PF/E 30 - 120**. Fabricado como doble acristalamiento alcanza unos niveles óptimos de calidad en el acondicionamiento térmico y la reducción acústica. Solución para fachadas que dan al exterior y que necesitan combinar la protección contra incendios y el acondicionamiento térmico.

El vidrio **AUXIGLASS ISO** cuenta con multitud de soluciones ensayadas y homologaciones disponibles: Mamparas vidriadas, puertas de todo tipo, módulos de fachadas, pantallas divisorias suspendidas, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

> Clasificación	E 30 - 120
> Utilización	Interior y/o Exterior
> Espesor	>18 mm
> Tamaño Mínimo de Fabricación	200 X 350 mm
> Tamaño Máximo de Fabricación	2100 X 3500 mm
> Tamaño Máximo Recomendable de Utilización	Según ensayo
> Tolerancia de Espesor	+/- 1 mm
> Tolerancia Dimensional	+/- 3 mm
> Peso Unitario	30 kg/m ²
> Transmisión Lumínica (EN 410)	78%
> Índice de Reducción Acústica (EN 140-3)	Rw 34 dB
> Conductividad Térmica, Coeficiente U (EN 673)	2.7 W/m ² · K